



Staglina



Jordbruk och boskap



Stållina ROPETEX S19 Rostfri

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S19 är en stållina i rostfritt stål. Linan är mycket korrosionsbeständig och hållbar, vilket gör den lämpad för marina applikationer. S19-linan har väldigt liten töjning, vilket gör att den passar bra för stående rigg, stag, arkitektoniska applikationer som räcken och växtbäcklädda väggar.

ROPETEX S19 kan pressas terminaler som ändbeslag.

Konstruktion: 1x19

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C

Standard: EN 12385-10

med undantag för material.

Varning: Ej för lyft.

Fyllnadsfaktor: 0,74

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
108100101620018	1	1 570	Rostfri	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100102620018	1	1 570	Rostfri	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Rostfri	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100132620018	1,25	1 570	Rostfri	Z	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Rostfri	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100152620018	1,5	1 570	Rostfri	Z	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Rostfri	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100202620018	2	1 570	Rostfri	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1 570	Rostfri	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100252620018	2,5	1 570	Rostfri	Z	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1 570	Rostfri	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100302620018	3	1 570	Rostfri	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Rostfri	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100402620018	4	1 570	Rostfri	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Rostfri	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100502620018	5	1 570	Rostfri	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Rostfri	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100602620018	6	1 570	Rostfri	Z	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Rostfri	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100702620018	7	1 570	Rostfri	Z	40,5	28,6	No-Lube	23,8