Ögla AWP klass 12

Produktinformation



Standard toppögla för tillverkning av 1- och 2-parts kättingredskap med CWP Connex kopplingslänkar.

... *Read more*

Material: Seghärdningsstål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Pewag eller PW, Winner Pro eller 12, H16, batchkod och typ.
Arbetstemperatur: -60ºC till +300ºC
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Standard: EN 1677-4
Varning: Får inte värmebehandlas.


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 12

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Ögla AWP klass 12

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Passar till krankrok DIN 15401 upp till nr.	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Vikt kg
403100240020	AWP 13	2,36	2,5	13	10	110	60	0,34
403100350020	AWP 16	3,5	2,5	17	14	110	60	0,53
403100530020	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92
403100800020	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6
403101250020	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85
403101750020	AWP 33	17,5	10	33	21	200	110	4,14

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved