Kopplingslänk CWP klass 12

Produktinformation



Universalkopplingslänk bestående av två identiska smidda halvor, en bult och en säkerhetshylsa.

... *Read more*

Material: Seghärdningsstål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Standard: EN 1677-1


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 12

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kopplingslänk CWP klass 12

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Vikt kg
403200240020	CWP 7	7	2,36	51	11,5	9	63	17	13	15,5	0,24
403200300020	CWP 8	8	3	58	14	10	62	20	15	20	0,27
403200500020	CWP 10	10	5	66	18	13	78	22	21	25	0,57
403200800020	CWP 13	13	8	84	22	17	107	25	25	34	1,43
403201250020	CWP 16	16	12,5	120	27	21	128	48	31	41	2,26

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved