Lastkrok KHSWP Klass 12

Produktinformation



Den smidda säkerhetsspärren låser i krokspetsen och ger därmed ett mycket bra skydd mot sidoförskjutningar. Säkerhetsspärrens mekanism och gaffelkopplingens lastbultar finns som reservdelssatser och kan enkelt och snabbt bytas av en behörig person.
De smidda kontrollmarkeringarna gör det enkelt att bedöma kassation ... *Read more*


Material: Seghärningsstål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.
Arbetstemperatur: -60ºC till +300ºC
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Standard: EN 1677-2

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 12

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lastkrok KHSWP Klass 12

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	LC kN	EWL mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g1mm mm	h mm	Vikt kg
403300240030	KHSWP 7	2,36	47	105	19	101	9	105	36	26	0,85
403300300030	KHSWP 8	3	60	105	19	101	10	105	36	26	0,85
403300500030	KHSWP 10	5	100	121	26	118	14	121	41	33	1,68
403300800030	KHSWP 13	8	160	148	30	147	17	148	49	43	2,99
403301250030	KHSWP 16	12,5	-	173	35	176	21	173	59	51	5,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved