



Riggschackel KSCHW

Produktinformation

Riggschackel KSCHW är designad för montage av kätting. De används som ändbeslag eller upphängningselement i kättingredskap. Direkt förankrad i kättingen. Möjliggör direkt anslutning till andra komponenter såsom lyftok.

Material: Höghållfast stål klass 10.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, klass, H16, batch och typ.

Arbetstemperatur: -40°C till +380°C.

Ytbehandling: Orange pulverlackerad.

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | EWL | a mm | b min. mm | c mm | d mm | d1 mm | e mm | e1 mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|------------|-----------------------|-----|---------|--------------|---------|---------|----------|---------|----------|------------|--------------------------|
| 420100190550 | KSCHW 7/X | 1,9 | 76 | 12 | 26 | 31 | 9 | 16 | 76 | 54 | 0,64 | 10 |
| 420100250550 | KSCHW 8/X | 2,5 | 76 | 12 | 26 | 31 | 10 | 16 | 76 | 54 | 0,66 | 10 |
| 420100400550 | KSCHW 10/X | 4 | 105 | 16 | 32 | 39 | 12 | 20 | 105 | 76 | 1,22 | 10 |
| 420100670550 | KSCHW 13/X | 6,7 | 113 | 21 | 42 | 50 | 16 | 24 | 113 | 77 | 2,64 | 10 |

Ritning & mått

