



Lyftögla Delta PLDW

Produktinformation

360° roterbar runt sin egen axeln under belastning. Ögla kan dessutom belastas inom ett spann av 180°. Specialskruven är 100% spricktestad och skyddad mot korrosion.

Vid beställning av specialanpassad gänglängd, ange då "L".

Beräkning av erfordrad gänglängd (L):

$$L = H + S + K + X$$

H = Materialhöjd

S = Tjocklek på bricka

K = Mutterhöjd (beroende på gängstorlek på skruv)

X = Utskjutande skruvlängd

L max. = n max.

Material: Ögla och lekare av seghärtningsstål klass 10. Hexagonspecialskruv 10.9.

Märkning: Enligt standard, Max last, gängstorlek och ID-nummer.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 1677-1


med undantag för klass/WLL (maxlast).

Varning: Ytan som lyftöglorna ska fästas vid ska vara jämn och tåla belastningen den kommer utsättas för.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Gänga	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	n mm	n max mm	Vikt kg	Delivery time
421591742	PLDW M8	0,3	M8	30	38	54	13	38	20	100	0,47	5
421591743	PLDW M10	0,5	M10	30	38	54	13	38	20	180	0,47	10
421591744	PLDW M12	0,7	M12	35	48	54	13	38	22	200	0,47	10
421591745	PLDW M14	1	M14	35	48	54	13	38	22	200	0,47	10
421591746	PLDW M16	1,5	M16	35	48	54	13	38	33	250	0,49	10
421591747	PLDW M20	2,5	M20	35	55	75	16	55	33	250	1,1	10
421591748	PLDW M24	4	M24	40	66	82	17	63	40	300	1,5	10
421591749	PLDW M30	6,7	M30	50	70	92	23	72	40	300	2,6	10
421591750	PLDW M36	8	M36	50	91	120	23	92	55	300	4,3	10
421591751	PLDW M42	10	M42	65	91	120	27	92	60	300	5,1	10
421532166	PLDW M45	12	M45	65	91	120	27	92	68	-	5,2	10
421591752	PLDW M48	12,5	M48	65	116	120	27	92	68	300	5,4	10
421532170	PLDW M56	24	M56	70	105	154	33	110	84	300	10,5	10
421532173	PLDW M64	25	M64	70	105	154	33	110	96	300	11,3	10
421574701	PLDW M72	40	M72	90	130	213	45	170	110	500	29	10
421574726	PLDW M80	45	M80	90	130	213	45	38	120	500	30	10
42153627	PLDW M90	55	M90	90	130	213	45	170	135	500	32	10
42153633	PLDW M100	55	M100	90	130	213	45	170	150	500	35	10

Teknisk information



			Lyftmetod											
			Antal ben	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4	
			Lyftvinkel	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.	
Art.nr	Gänga	Åtvidningsmoment	Max last											
	mm	Nm	ton										mm	
PLDW M8	M8	10	0,6	0,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	34	
PLDW M10	M10	10	1,2	0,5	2,4	1	0,7	0,5	1	0,75	0,5	0,5	34	
PLDW M12	M12	15	1,8	0,7	3,6	1,4	0,95	0,7	1,4	1	0,7	0,7	34	
PLDW M14	M14	25	2,4	1	4,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1	34	
PLDW M16	M16	30	2,8	1,5	5,6	3	2,1	1,5	3,1	2,1	1,5	1,5	34	
PLDW M20	M20	80	5	2,5	10	5	3,5	2,5	5,3	3,5	2,5	2,5	75	
PLDW M24	M24	150	7	4	14	8	5,5	4	8,4	6	4	4	75	
PLDW M30	M30	230	10	6,7	20	12	8,4	6	12,6	9	6	6	75	
PLDW M36	M36	450	12,5	8	25	16	11,2	8	16,8	12	8	8	46	
PLDW M42	M42	600	16	10	32	20	14	10	21	15	10	10	95	
PLDW M45	M45	600	16	12	32	24	16,9	12	25,4	18	12	12	95	

IV43

PLDW M48	M48	600	16	12,5	32	25	17,5	12,5	26,2	18	12,5	12,5	50
PLDW M56	M56	800	28	24	56	48	33,9	24	50,9	36	24	24	60
PLDW M64	M64	800	28	25	56	50	35,3	25	53	37,5	25	25	75
PLDW M72	M72	1200	60	40	120	80	56,5	40	84,8	60	40	40	145
PLDW M80	M80	1400	60	45	120	90	63,6	45	95,4	67,5	45	45	145

Ritning & mått

