



Lyftögla PLGWI Gamma Inox

Produktinformation



Allmänt: Lyftögla PLGWI är en rostfri variant av lyftögla PLGW. Utrustad med samma fördelar när det kommer till mått och lätthet att hantera men med en utökad applikationsbredd. Lyftögla PLGWI är tillgänglig i en "Supreme" version då inga verktyg krävs för montering. Basic-varianten skiljer sig delvis då den kräver en hexagon insexnyckel vid montering.

Andra fördelar med PLGWI jämfört med vanliga DIN 580 lyftöglor:

- Samma gängstorlek men med högre max last
- Roterbar 360° – så den kan riktas i kraftens riktning
- 4-faldig säkerhet mot brott i alla riktningar
- 100% sprick testad skruv
- Utökat applikationsområde genom användning av duplex-stål med högre korrosionsbeständighet. (PRE/N-värde* 34 för PLGWI Basic)

* PRE:n värdet räknas ut genom legeringssammansättningen, och där med korrosionsbeständigheten.

Material: Duplexstål

Märkning: CE-märkning, Max last och ID-nummer.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Gänga	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	n mm	Vikt	Uppskattad leveranstid (dagar)
421534721	Supreme	2	M20	40	72	17	40	80	45	30	0,6	10
421573500	Basic	2	M20	40	72	17	40	80	45	30	0,6	10

Teknisk information

Lyftmetod		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Antal ben		1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4	
Lyftvinkel		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.	
Gäng	Åtdragningsmoment	WLL										
mm	Nm	ton	mm									
M20	Kan dras manuellt	3,8	2	7,6	4	2,8	2	4,2	3	2	2	12

Ritning & mått

