

## Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 – Utgående



### Produktinformation

#### POWERTEX

**UTGÅENDE** - Få varianter kvar i lager

Ersättningsprodukt: [Spaklyftblock POWERTEX PLH-S2](#)

POWERTEX spaklyftblock är kompakt konstruerad vilket innebär låg bygghöjd och låg egenvikt. Blocket är försett med säker och välskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kätting behandlad med COROLIM® korrosionsskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns överlastskydd. För bästa möjliga uppföljning och service är POWERTEX spaklyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt användarmanual medföljer och blocket är även märkt med QR-kod för snabb åtkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 ersätts av ny modell PLH-S2, när dimensioner för PLH-S1 utgår ur sortimentet.

- **Max last(WLL):** 0.5 - 1 ton
- **Lyfthöjd:** 1.5 - 3 meter
- **Antal kättingfall:** 1

**Material:** Lyftkätting och krok seghärtningsstål min klass 8.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, typskylt, CE-märkning, RFID.

**Ytbehandling:** Pulverlackerad.

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	A mm	B, C, D	E, H min mm	Ø mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
500500050150090	0,5	1,5	1	150	90 118 253	22 280	20	5,3	3
500500100300090	1	3	1	156	95 138 278	26 330	25	8,1	10
500500100150090	1	1,5	1	156	95 138 278	25 330	26	8,1	3

## Ritning & mått

