

## Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 – Utgående

### Produktinformation



### POWERTEX

**UTGÅENDE** - Få varianter kvar i lager

Ersättningsprodukt: [Spaklyftblock POWERTEX PLH-S2](#)

POWERTEX spaklyftblock är kompakt konstruerad vilket innebär låg bygghöjd och låg egenvikt. Blocket är försett med säker och välskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kätting behandlad med COROLIM® korrosionsskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns överlastskydd. För bästa möjliga uppföljning och service är POWERTEX spaklyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt användarmanual medföljer och blocket är även märkt med QR-kod för snabb åtkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 ersätts av ny modell PLH-S2, när dimensioner för PLH-S1 utgår ur sortimentet.

- Tillgängliga max last(WLL i ton): 0.5t, 1t
- Tillgängliga lyfthöjder: 1.5m, 3m
- Antal kättingfall: 1

... [Read more](#)

**Material:** Lyftkätting och krok seghärtningsstål min klass 8.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, typskylt, CE-märkning, RFID.


**Ytbehandling:** Pulverlackerad.

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

## Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 – Utgående

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H min mm	Ø mm mm	Vikt kg
500500050150090	0,5	1,5	1	150	90	118	253	22	280	20	5,3
500500100300090	1	3	1	156	95	138	278	26	330	25	8,1
500500100150090	1	1,5	1	156	95	138	278	25	330	26	8,1