



Snabblyftblock PCB-S1 – Utgående

Produktinformation

POWERTEX



Allmänt: POWERTEX snabblyftblock är kompakt konstruerad vilket innebär låg bygghöjd och låg egenvikt. Blocket är försett med säker och välskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kätting behandlad med COROLIM® korrosionsskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns överlastskydd. För bästa möjliga uppföljning och service är POWERTEX snabblyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt användarmanual medföljer och blocket är även märkt med QR-kod för snabb åtkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Snabblyftblock POWERTEX PCB-S1 ersätts av [ny modell PCB-S2](#), när dimensioner för PCB-S1 utgår ur sortimentet.

Material: Lyftkätting och krok i seghärtningsstål min klass 8.

Märkning: Enligt standard, Max last, typskylt, CE-märkning, RFID.

Ytbehandling: Pulverlackerad.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Lyftkätting Ø mm	Antal kättingfall	A mm	B mm	C mm	Ø mm	E mm	H mm	Vikt kg	Delivery time
500100030300070	0,25	3	4 x 12	1	106	68	108	18	20	280	6,4	5
500100300600070	3	6	10 x 30	1	195	95	226	36	37	435	29,4	10

Ritning & mått

