

Snabblyftblock PCB-S1 – Utgående

Produktinformation



POWERTEX

UTGÅENDE - Få varianter kvar i lager

Ersättningsprodukt: [Spaklyftblock POWERTEX PCB-S2](#)

POWERTEX snabblyftblock är kompakt konstruerad vilket innebär låg bygghöjd och låg egenvikt. Blocket är försett med säker och välskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kätting behandlad med COROLIM® korrosionsskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns överlastskydd. För bästa möjliga uppföljning och service är POWERTEX snabblyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt användarmanual medföljer och blocket är även märkt med QR-kod för snabb åtkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Snabblyftblock POWERTEX PCB-S1 ersätts av [ny modell PCB-S2](#), när dimensioner för PCB-S1 utgår ur sortimentet.

- Tillgängliga max last(WLL i ton): 0.25t, 3t
- Tillgängliga lyfthöjder: 3m, 6 m
- Antal kättingfall: 1st

... [Read more](#)

Material: Lyftkätting och krok i seghärtningsstål min klass 8.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, typskylt, CE-märkning, RFID.


Ytbehandling: Pulverlackerad.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Säkerhetsfaktor: 4:1

Snabblyftblock PCB-S1 – Utgående

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Lyftkätting mm	A mm	B mm	C mm	Ø mm mm	E mm	H mm	Vikt kg
500100030300070	0,25	3	1	4 x 12	106	68	108	18	20	280	6,4
500100300600070	3	6	1	10 x 30	195	95	226	36	37	435	29,4