



Snabblyftblock PCB-S1 – Utgående

Produktinformation

POWERTEX

UTGÅENDE - Få varianter kvar i lager

Ersättningsprodukt: [Spaklyftblock POWERTEX PCB-S2](#)

POWERTEX snabblyftblock är kompakt konstruerad vilket innebär låg bygghöjd och låg egenvikt. Blocket är försett med säker och välskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kätting behandlad med COROLIM® korrosionsskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns överlastskydd. För bästa möjliga uppföljning och service är POWERTEX snabblyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt användarmanual medföljer och blocket är även märkt med QR-kod för snabb åtkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Snabblyftblock POWERTEX PCB-S1 ersätts av [ny modell PCB-S2](#), när dimensioner för PCB-S1 utgår ur sortimentet.

- **Max last(WLL):** 0.25 - 3 ton
- **Lyfthöjd:** 3 - 6 meter
- **Antal kättingfall:** 1

Material: Lyftkätting och krok i seghärtningsstål min klass 8.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, typskylt, CE-märkning, RFID.

Ytbehandling: Pulverlackerad.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Lyftkätting mm	A mm	B, C, Ø mm	E, H, Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
500100030300070	0,25	3	1	4 x 12	106	68 108	18 20 280 6,4	3
500100300600070	3	6	1	10 x 30	195	95 226	36 37 435 29,4	10

Ritning & mått

