



## Rundsling, svart – Blackline

### Produktinformation

#### **POWERTEX**

**Utförande:** Lastbärande garn klätt med "sömlös" svart skyddsduk. Bland annat lämpliga för scen-, ljus- och ljud-industrin tack vare den svarta färgen.

**Töjning vid arbetslast:** 2-3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd (EWL)  $\pm 2\%$ .

**Material:** Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej mot starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Arbetstemperatur:** ca  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standard:** EN 1492-2

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

Art.nr	EWL m	Benämning	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) rakt lyft ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form $0^{\circ}$ ton	Max last (WLL) U-form $0-45^{\circ}$ ton	Max last (WLL) U-form $45-60^{\circ}$ ton	WLL $0^{\circ}-45^{\circ}$ ton	Färg
340100110100160	1	PRS-011.B	1,1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	1,5	svart
340100210100160	1	PRS-021.B	2,1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	2,9	svart
340100310100160	1	PRS-031.B	3,1	3,1	2,5	6,2	4,3	3,1	4,3	svart

## Ritning & mått

