

## Bandsling POWERTEX PWS

### Produktinformation



### POWERTEX

POWERTEX bandsling PWS (ändlösa sling) är tillverkade i höghållfast polyester.

PWS-slingen är färgkodade för enkel och snabb identifikation av WLL (max last).

I tabellen visas endast standardsling i hela ton WLL, men PWS-slingen offereras även i andra längder och med annan max last.

- Säker – Alla POWERTEX PWS standardsling är tillverkade i höghållfast industripolyester och testade enligt EN 1492-1
- Flatvävda band
- Varje sling är märkt med en blå etikett som ger information om WLL för olika anslutningsmetoder och vinklar
- Varje sling är märkt med ett unikt serienummer för säker registrering
- År/månads-kalender är tryckt på etiketten för att markera nästa inspektionsdatum
- Alla sling har också en vit etikett med piktogram av viktiga användarinstruktioner/varningar.
- QR-kod för enkel åtkomst till flerspråkig bruksanvisning

**Kemisk resistans:** Resistent mot de flesta syror, men inte starka alkalier.

**Töjning vid arbetslast:** 2-3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd (EWL)  $\pm 3\%$ .

**Kommentar för 1-tons bandsling:** Vi ändrar bredden på alla 1-tons bandsling från 50 mm till 30 mm. Under övergångsfasen kommer vi att leverera 1-tons bandsling med antingen 50 mm eller 30 mm bredd.

- **Max last(WLL):** 1 - 3 ton
- **EWL:** 0.5 - 6 meter
- **Bandbredd:** 30 - 90 mm

[... Read more](#)

**Material:** Polyester

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX, WLL, EWL, tillverkningsår, batchnr., unikt serienummer, QR-kod, inspektionskalender, användarinstruktioner.

**Arbetstemperatur:** ca -40° - +100°C.

**Standard:** EN 1492-1

**Anmärkning:** Enligt EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Sling ska skyddas mot kanter, friktion och nötning, både från lasten och från lyftapplikationen. I de fall skydd är en del av slinget ska detta placeras korrekt. Det kan vara nödvändigt att komplettera produkten med ett separat skydd.

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

## Bandsling POWERTEX PWS

---

### Ritning & mått



## Bandsling POWERTEX PWS

### Lyfttabell

Art.nr	EWL m	Max last (WLL) ton	Bandbredd mm	Färg
341100100050210	0,5	1	30	lila
341100100080210	0,75	1	30	lila
341100100100210	1	1	30	lila
341100100150210	1,5	1	30	lila
341100100200210	2	1	30	lila
341100100250210	2,5	1	30	lila
341100100300210	3	1	30	lila
341100100400210	4	1	30	lila
341100100500210	5	1	30	lila
341100100600210	6	1	30	lila
341100200050210	0,5	2	60	grön
341100200080210	0,75	2	60	grön
341100200100210	1	2	60	grön
341100200150210	1,5	2	60	grön
341100200200210	2	2	60	grön
341100200250210	2,5	2	60	grön
341100200300210	3	2	60	grön
341100200400210	4	2	60	grön
341100200500210	5	2	60	grön
341100200600210	6	2	60	grön
341100300050210	0,5	3	90	gul
341100300080210	0,75	3	90	gul
341100300100210	1	3	90	gul
341100300150210	1,5	3	90	gul
341100300200210	2	3	90	gul