# Schackel POWERTEX PDSP

**Produktinformation**



Schackel PDSP är en högkvalitativ schackel avsedd att användas i krävande miljöer. Levereras med skruvbult för snabb och enkel öppning/stängning.

Schackeln överensstämmer med EN 13889 och uppfyller prestandakraven i den amerikanska federala specifikationen RR-C-271.

**Egenskaper:**

- Säker - Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN 13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat stål.
- Alla delar inklusive skruvbult är varmförzinkade för lång livslängd.
- Högkvalitativ varmförzinkningsprocess som ger en matt grå yta.
- Skruvbulten är målad i blått för snabb och enkel identifiering som POWERTEX originaldel.
- Bruksanvisning på flera språk.
- **Tillgängliga max last(WLL i ton):** 0,33t, 0.5t, 0.75t, 1t, 1.5t, 2t, 3.25t, 4.75t, 6.5t, 8.5t, 9.5t, 12t, 13.5t, 17t, 25t, 35t, 55t
- **Storlek:** 1/4 - 1-3/4 tum

... *Read more*

**Material:** Seghärdat stål.
**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning
**Arbetstemperatur:** -40°C upp till +200°C
**Ytbehandling:** Alla delar är varmförzinkade. Skruven är även pulverlackerad.
**Standard:** EN 13889, AS 2741, ASME B30.26


**Säkerhetsfaktor:** 6:1
**Klass:** 6

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Schackel POWERTEX PDSP

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Storlek tum | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | H1 mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100050820 | 0,5 | 1/4 | 13 | 22 | 6,5 | 8 | 17,5 | 38 | 0,042 |
| 420100080820 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 25,5 | 8 | 9,5 | 21 | 42,5 | 0,068 |
| 420100100820 | 1 | 3/8 | 17 | 30,9 | 10 | 11,2 | 25 | 51,5 | 0,13 |
| 420100150820 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 36,4 | 11 | 12,7 | 27 | 58 | 0,185 |
| 420100200820 | 2 | 1/2 | 20,6 | 41,4 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 67 | 0,29 |
| 420100330820 | 3,25 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 19 | 40 | 85 | 0,58 |
| 420100480820 | 4,75 | 3/4 | 32 | 63 | 19 | 22 | 48 | 98,5 | 0,93 |
| 420100650820 | 6,5 | 7/8 | 37 | 72 | 22 | 25 | 54 | 114 | 1,45 |
| 420100850820 | 8,5 | 1 | 43,5 | 81,75 | 26,5 | 28 | 60 | 129,5 | 2,06 |
| 420100950820 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 94 | 29 | 32 | 68 | 144 | 2,91 |
| 420101200820 | 12 | 1-1/4 | 53 | 102 | 32 | 35 | 76 | 157 | 4,15 |
| 420101350820 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 113,5 | 35 | 38 | 84 | 171 | 5,5 |
| 420101700820 | 17 | 1-1/2 | 62 | 123 | 38 | 42 | 92 | 186 | 6,97 |
| 420102500820 | 25 | 1-3/4 | 75 | 148 | 45 | 50 | 106 | 227 | 11,22 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved