



Schackel POWERTEX PDSP

Produktinformation

POWERTEX

Schackel PDSP är en högkvalitativ schackel avsedd att användas i krävande miljöer. Levereras med skruvbult för snabb och enkel öppning/stängning.

Schackeln överensstämmer med EN 13889 och uppfyller prestandakraven i den amerikanska federala specifikationen RR-C-271.

Egenskaper:

- Säker - Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN 13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat stål.
- Alla delar inklusive skruvbult är varmförzinkade för lång livslängd.
- Högkvalitativ varmförzinkningsprocess som ger en matt grå yta.
- Skruvbulten är målad i blått för snabb och enkel identifiering som POWERTEX originaldel.
- Bruksanvisning på flera språk.
- **Max last(WLL i ton):** 0.5 - 25 ton
- **Storlek:** 1/4 - 1-3/4 tum

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C

Ytbehandling: Alla delar är varmförzinkade. Skruven är även pulverlackerad.

Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Säkerhetsfaktor: 6:1

Klass: 6

Art.nr	Max last (WLL) ton	Storlek tum	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
420100050820	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	38	0,042	5
420100080820	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	42,5	0,068	5
420100100820	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	51,5	0,13	5
420100150820	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	58	0,185	5
420100200820	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	67	0,29	5
420100330820	3,25	5/8	27	51	16	19	40	85	0,58	5
420100480820	4,75	3/4	32	63	19	22	48	98,5	0,93	5
420100650820	6,5	7/8	37	72	22	25	54	114	1,45	5
420100850820	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	129,5	2,06	5
420100950820	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	144	2,91	5
420101200820	12	1-1/4	53	102	32	35	76	157	4,15	5
420101350820	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	171	5,5	10
420101700820	17	1-1/2	62	123	38	42	92	186	6,97	10
420102500820	25	1-3/4	75	148	45	50	106	227	11,22	10

Ritning & mått

