



Schackel POWERTEX PDSB

Produktinformation

POWERTEX



Schackel PDSB är en högkvalitativ schackel avsedd att användas i krävande miljöer. Levereras med säkerhetsbult med mutter och rostfri saxsprint.

Schackeln överensstämmer med EN 13889 och uppfyller prestandakraven i den amerikanska federala specifikationen RR-C-271.

Egenskaper:

- Säker - Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN 13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat stål.
- Alla delar inklusive skruvbult är varmförzinkade för lång livslängd.
- Högkvalitativ varmförzinkningsprocess som ger en matt grå yta.
- Skruvbult och mutter är målade i blått och rött för snabb och enkel identifiering som POWERTEX originaldelar.
- Bruksanvisning på flera språk.

Material: Seghärdat stål. Saxsprint i rostfritt stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -20°C upp till +200°C

Ytbehandling: Alla delar varmförzinkade, bult och mutter även pulverlackerade.

Standard: EN 13889

Säkerhetsfaktor: 6:1.

Klass: 6

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Nominell storlek tum	Bult Ø d1	a* mm	c* mm	d mm	d2 mm	H1 mm	Vikt kg	Delivery time
420100050850	1202	0,5	1/4	8	13	22	6,5	17,5	42,5	0,05	5
420100080850	1203	0,75	5/16	9,5	13,5	25,5	8	21	47	0,086	10
420100100850	1204	1	3/8	11,2	17	30,9	10	25	56,5	0,16	5
420100150850	1205	1,5	7/16	12,7	18,5	36,4	11	27	63,5	0,215	5
420100200850	1206	2	1/2	15,8	20,6	41,4	12,7	30,5	75,5	0,34	5
420100330850	1207	3,25	5/8	18,8	27	51	16	40	92	0,6	10
420100480850	1208	4,75	3/4	22	32	63	19	48	106	1,02	5
420100650850	1209	6,5	7/8	25	37	72	22	54	120	1,6	5
420100850850	1210	8,5	1	28	43,5	81,75	26,5	60	135	2,3	5
420100950850	1211	9,5	1-1/8	32	48	94	29	68	143	3,33	5
420101200850	1212	12	1-1/4	35	53	102	32	76	164	4,3	5
420101350850	1213	13,5	1-3/8	38	59	113,5	35	84	182	5,87	5
420101700850	1214	17	1-1/2	42	62	123	38	92	195	7,6	5
420102500850	1215	25	1-3/4	50	75	148	45	106	224	11,7	10
420103500850	1216	35	2	56	84	174,5	52	122	248	17,84	5

Ritning & mått

