



## Lyrschackel POWERTEX PBSP

### Produktinformation

**POWERTEX**



Lyrschackel PBSP är en högkvalitativ schackel avsedd att användas i krävande miljöer. Levereras med skruvbult för snabb och enkel öppning/stängning.

Schackeln överensstämmer med EN 13889 och uppfyller prestandakraven i den amerikanska federala specifikationen RR-C-271.

#### Egenskaper:

- Säker – Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN 13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- På schacklar i större storlekar finns pilar som indikerar 45 grader vinkel.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat stål.
- Alla delar inklusive skruvbult är varmförzinkade för lång livslängd.
- Högkvalitativ varmförzinkningsprocess som ger en matt grå yta.
- Skruvbult målad i blått för snabb och enkel identifiering som POWERTEX originaldel.
- Bruksanvisning på flera språk.

**Material:** Seghärdat stål.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -20°C upp till +200°C

**Ytbehandling:** Alla delar är varmförzinkade. Skruvbulten är även pulverlackerad.

**Standard:** EN 13889

**Säkerhetsfaktor:** 6:1

**Klass:** 6

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Nominell storlek tum	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
420100030880	1331	0,33	3/16	10	22,6	5	6,3	14,5	15,5	29	0,026	5
420100050880	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	5
420100080880	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	5
420100100880	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	5
420100150880	1335	1,5	7/16	18,5	42,9	11,3	12,7	27	29,5	58	0,2	5
420100200880	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	5
420100330880	1337	3,25	5/8	27	60	16	18,6	40	43	85	0,65	5
420100480880	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	5
420100650880	1339	6,5	7/8	37	84,5	22	25	54	58	114	1,5	5
420100850880	1340	8,5	1	43,5	96,25	26,5	28	60	68,5	129,5	2,25	5
420100950880	1341	9,5	1-1/8	48	109	29	32	68	75	144	3,25	5
420101200880	1342	12	1-1/4	53	120,5	32	35	76	84	157	4,45	5
420101350880	1343	13,5	1-3/8	59	134	35	38	84	94	171	5,95	5
420101700880	1344	17	1-1/2	62	148,5	38	42	92	99	186	7,72	10
420102500880	1345	25	1-3/4	75	178	45	50	106	128	227	12,64	5
420103500880	1346	35	2	84	197,5	52	55	122	148	253	18,72	10
420105500880	1347	55	2-1/2	107	269,5	66	70	145	186	318	37	10

## Ritning & mått

