



## Smörjmedel ROPETEX Thin Lube 30

### Produktinformation

#### ROPETEX

ROPETEX Thin Lube 30 är ett "halvtorr" tunt smörjmedel som kan användas för ett brett spektra av applikationer, både inom industrin och i konstruktion. Smörjmedlet har mycket bra penetrerande och rostskyddande förmåga.

Thin Lube 30 minimerar slitaget mellan trådar och kardelar i ställinan, vilket gör den väl lämpad för frekvent användning i "tuff" arbetsmiljö. Smörjmedlet är utvecklad för att minska risken för slipande partikelförorening och att bygga upp ett smörjlager.

Säljs i 400 ml sprayflaska, 5-litersförpackning och 20-litersförpackning.

**Exempel på användningsområden:** Generella industrilyft, vinschlinor, tornkranar, mobilkranar, hamnkranar och fiskelinor.

**Applikationsmetod:** Doppsmörjning, pensling eller sprayning.

**Min. temperatur vid applikation:** -5°C (produkten ska förvaras i minst 10°C i 48 timmar innan den appliceras).

**Färg/textur:** Brun opak vätska.

**NLGI-klass:** Lösningemedel

**4-punkts svetslast:** > 100 kgf

Läs säkerhetsdatabladet för smörjmedel [här](#).

**Arbetstemperatur:** -30°C till +60°C

Art.nr	Beskrivning	Ca. levtid (arbetsdagar)
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol	3
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can	3
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum	10