Smörjmedel ROPETEX Ultra Lube 2

Produktinformation



ROPETEX Ultra Lube 2 är ett miljövänligt, avancerat, högpresterande smörjmedel. Det är utvecklad för att användas i hamnar, offshore och i havsmiljö. Dessutom har den överlägsen avtvättningsförmåga och är biologiskt nedbrytbar, ogiftig och icke-bioackumulerande.

ROPETEX Ultra Lube 2 är en **E**nvironmentally **A**cceptable **L**ubricant (EAL) och följer VGP 2013. Detta gör att den kan användas vis kajkanter, vattendrag, sjöar och andra miljökänsliga platser.

Tack vare produktens sammansättning är den stabil över ett brett temperaturområde, vilket gör den lämplig även för tropiska miljöer.

Säljs i hink, 12,5 kg.

Exempel på användningsområden: Offshorekranar, hamnkranar; offshore- och hamninstallationer; undervattensinstallationer.
Applikationsmetod: Högtrycksutrustning eller med pensel.
Min. temperatur vid applikation: -5°C ((produkten ska förvaras i minst 10°C i 48 timmar innan den appliceras).
Färg/textur: Mattsvart fett
NLGI-klass: NLG2
Droppunkt: 154°C
Brytpunkt: -60°C
Relativ densitet: 0.9 - 0.95
Test med helsaltspray: 2880 timmar
4-punkts svetslast: > 400 kgf
4-punkts svetsärr: 0,55 mm
Vattenavsprutning: < 60% bibehållande
Environmentally Acceptable Lubricant: JA
VGP 2013 compliant: JA

Läs säkerhetsdatabladet för smörjmedel här.

... *Read more*

Arbetstemperatur: -40°C up to +120°C

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Smörjmedel ROPETEX Ultra Lube 2

Lyfttabell

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved