



Backlås POWERTEX PWRG

Produktinformation

POWERTEX



POWERTEX linlås PWRG av typen "backlås". Godkända för lyft när montering sker enligt bruksanvisningen.

Linlåsen är avsedda att användas till 6- och 8-kardeliga ställinor med stål- eller fiberkärna upp till och med hållfasthetsklass 1960 N/mm².

Rätt monterat klarar infästningen 80% av linans min.brottlast (MBL).

- Säker – Linlåsen är utformade för att säkerställa hög friktion mellan lina och lås.
- Enkel att använda.
- Snabb montering tack vare de nedsänkta bulthuvudena som håller fast bulten medan du drar åt muttrarna.
- Lågt underhåll tack vare galvanisering och rostskyddsbehandling av skruvar och muttrar.
- Testad enligt EN 13411-5

Egenskaper: PWRG-4 & 6 är smidda, PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 är gjutna.

Ytbehandling: Galvaniserade.

Varning: Ej för kompakterade eller hamrade linor. Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Gänga	Antal lås vid lyft*	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Vikt kg/100st	Uppskattad ledtid, upp till
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5	5
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10	5
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14	5
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25	5
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32	5
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58	5
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95	5
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164	5
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370	5

Teknisk information

Ritning & mått

