



## Backlås POWERTEX PWRG

### Produktinformation

**POWERTEX**



POWERTEX linlås PWRG av typen "backlås". Godkända för lyft när montering sker enligt bruksanvisningen.

Linlåsen är avsedda att användas till 6- och 8-kardeliga ställinor med stål- eller fiberkärna upp till och med hållfasthetsklass 1960 N/mm<sup>2</sup>.

Rätt monterat klarar infästningen 80% av linans min.brottlast (MBL).

- Säker – Linlåsen är utformade för att säkerställa hög friktion mellan lina och lås.
- Enkel att använda.
- Snabb montering tack vare de nedsänkta bulthuvudena som håller fast bulten medan du drar åt muttrarna.
- Lågt underhåll tack vare galvanisering och rostskyddsbehandling av skruvar och muttrar.
- Testad enligt EN 13411-5

**Egenskaper:** PWRG-4 & 6 är smidda, PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 är gjutna.

**Ytbehandling:** Galvaniserade.

**Varning:** Ej för kompakterade eller hamrade linor. Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Gänga	Antal lås vid lyft*	Moment Nm	Vikt kg/100st	Delivery time
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	5	5
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	10	5
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	14	5
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	25	10
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	32	5
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	58	5
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	95	5
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	164	5
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	370	5

## Teknisk information